





Technická dokumentace

Hlavní typy tunelů

Vlastnosti Název modelu	ECO	STANDARD	PRO	EXP
Vzhled				
Celkové rozměry (D × Š × V) v mm	2000 × 1500 × 2200	2650 × 1500 × 2350	2650 × 1500 × 2350	2150 × 1250 × 2150
Rozměry pracovní plochy (D × Š × V) v mm	750 × 800 × 1980	750 × 830 × 1980	1150 × 830 × 1980	800 × 900 × 1930
Kapacita nádrže na dezinfekční prostředek v litrech	200	200	200	50
Množství trysek v kusech	22	22	36	22
Množství dezinfekčních obvodů v kusech	3	3	5	3
Výkon čerpadla v kW	0,18	0,18	0,25	0,18
Produktivita čerpadla v litrech/min.	0,4	0,4	0,7	0,4
Tlak v bar	60	60	60	60
Množství vydezinfikova- ných lidí za min.	12-20	12-20	12-20	12-20
Čas potřebný na jedno vydezinfikování (nastavi- itelný) v sekundách	3-5	3-5	3-5	3-5
Parametry připojení, Hz/V	50/230	50/230	50/230	50/230
Celkový příkon v kW	ne větší než 0,5	ne větší než 0,5	ne větší než 0,5	ne větší než 0,5
Váha v kg	200	380	450	270



Platební a přepravní podmínky

Platební podmínky - 40 % na začátku výroby, 60 % před odesláním.
Dodací podmínky – podle Incoterms 2020. Všechny modely zahrnují montáž a dezinfekční prostředek na plný zásobník.

Doprava všech modelů do 50 km zdarma.

Záruční podmínky

Záruka na hlavních komponenty – 24 měsíců od data uvedení zařízení do provozu. Během záruční doby poskytuje dodavatel záruční servis. Dodavatel poskytuje po celou dobu záruční doby nezbytné náhradní díly. Dodavatel poskytuje technickou podporu (pomoc se správným nastavením provozních režimů) prostřednictvím telefonu a e-mailu. Kvalita komponentů nacházejících se uvnitř balení je garantována výrobcem zařízení v souladu s normami, resp. specifikacemi pro ně určenými.